


LED比較表

 Full Color Type

 White Mode Only (Bi-Color)

 DayLight Only

 Tungsten Only

名称	L10C	L7C	Orbiter	SkyPanel S-60C		
メーカー	ARRI	ARRI	ARRI	ARRI		
						
出力	400W-510W	160-220W	400-500W	450w		
消費電流	5.1A	2.2A	5A	4.5A		
フルカラー	○	○	○	○		
F値 距離:2m ASA200,1/30	S:F22 2 W:F8.0 5	S:F16 4 W:F5.6 4	60°:F11 30°:F16 4 15°:F32	F8.0 3		
サイズ	W:50 H39.5 D:56cm	W:37.4 H30 D:35cm	W:45 H33 D:41cm	W : 82.5 H: 5 7 D:13cm		
重量	19.7Kg	8.2Kg	15Kg	12Kg+5Kg		
色温度	2,800-10,000K	2,800-10,000K	2,000-20,000K	2,800-10,000K		
DC使用	×	×	48V	○ FXLION		
マウント	25φオス	17φオス	28φオス	25φオス		
スタンド	A510	1K脚	ジュニアダブルライザー	ローボーイジュニア		
参考価格	¥ 18,000	¥ 12,000	¥ 27,500	¥ 25,000		
メモ	ビーム角 : 15-50° IP20	ビーム角 : 15-50° IP20	全天候型 交換式光学系 取り外し式コントローラ 環境光測定	センターヨークは28φ イベントモード搭載 IP20		

LED比較表

名称	Evoked 1200	Forza720B	Forza720	Forza500	Forza300B	FS300B
メーカー	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
						
出力	1200w	800w	800w	500w	355w	350w
消費電流	12A	8A	8A	5A	3.6A	3.5A
フルカラー	色温度固定	バイカラー	色温度固定	色温度固定	バイカラー	バイカラー
F値	F11 9	F11 4	F11 5	F11	F5.6 7	F8 2
距離:2m	フレネル :S F45 1	フレネル :S F32	フレネル :S F32 4	フレネル :S F32	フレネル :S F16 2	フレネル :S F
ASA200,1/30	フレネル :W F22 2	フレネル :W F16 5	フレネル :W F16 7	フレネル :W F16 4	フレネル :W F11 1	フレネル :W F
サイズ	W:24 H:21 D:33cm	W:22.8 H:14 D:51.8cm	W:23 H:14 D:47.5cm	W : 23 H : 30 D:25cm	W : 23.5 H : 30 D:25cm	W : 34.6 H : 24 D:12cm
重量	8.8Kg/10.5Kg	5.3Kg	4.8Kg	2.7Kg	2.3Kg	3.03Kg
色温度	5600K	2700-6500K	5600K	5,600K	2,700-6,500K	2,700-6,500K
DC使用				○ 26V Vマウント×2	○14.8V Vマウント×2	
マウント	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス	16φメス	16φメス
スタンド	ジュニアダブルライザー	005 or 1005	005 or 1005	005 or 1005	005 or 1005	005 or 1005
参考価格	¥14,300	¥8,800	¥8,800	¥6,600	¥4,400	¥3,300
メモ	リフレクター : F22 8 DMX,ワイヤレスDMX 2.4G,Bluetooth HMI2.5Kw相当の明るさ	リフレクター : F16 8 2.4G、Bluetooth, DMX/RDM FX12種類	リフレクター : F22 1 2.4G、Bluetooth, DMX/RDM FX11種類	リフレクタ F16 8 FXLION BP-7S230推奨 2.4G,DMX FX 4種類	リフレクタ F11 6 FXLION FX-HP300S推奨 2.4G,Bluetooth,DMX FX 12種類	リフレクタ F11 6 モノブロックタイプ 2.4G,NANLINK APP FX 12種類

LED比較表

名称	LS1200d Pro	LS600x Pro	LS600d Pro	LS300X	LS300d II	LS60X
メーカー	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure
						
出力	1200w	600w	600w	350w	350w	60w
消費電流	15A	7.2A	7.2A	3.5A	3.5A	0.9A
フルカラー	色温度固定	バイカラー	色温度固定	バイカラー	色温度固定	バイカラー
F値	F16 7 :Ref30 : F32 6	F11	F11 3	F5.6 6	F8.0 1	S F11 7
距離:2m	リフレクタ15 :F64 6	リフレクタ :F16 4	リフレクタ :F16 8	フレネル :S F16 5	フレネル :S F22 3	S F11 7
ASA200,1/30	リフレクタ55 :F22 9			フレネル :W F11 4	フレネル :W F16 1	W F5.6 4
サイズ	W : 30 H : 43.6 D:25cm	W : 30 H : 43.6 D:25cm	W : 25 H : 45.6 D:31cm	W : 21.5 H : 34.5 D:30cm	W : 22 H : 35 D:30cm	W : 16 H : 27 D:22cm
重量	9Kg / 5.8Kg	5.16Kg / 4.89Kg	4.64Kg / 5.8Kg	2.1Kg	2.1Kg	1.8Kg
色温度	5,600K	2,700-6,500K	5,600K	2,700-6,500K	5500K	2,700-6,500K
DC使用	○ 48V/15A×2	○ DELTA	○ DELTA	○ Vマウント×2	○ Vマウント×2	○Vマウント、NP-F
マウント	28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス
スタンド	ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	005 or 1005	005 or 1005	SPコンパクト or 1Kst
参考価格		¥11,000	¥10,000	¥7,000	¥7,000	¥3,300
メモ	DMXコントロール ACケーブル:6m ヘッドケーブル:7.5m ※電気容量注意	DMXコントロール	DELTA:1.5時間 DUO300×2:60分 但し出力は300dIIと同等 180Wh以上	エフェクト付き DMX512 Duo150×2 :4 0分	ノーマル F8.0 3 DMX512 Duo198×2 : 60分	15-45° モノブロックタイプ レンズ付きスポット ポーエンズアダプター付 FXLION NANO2 :1h NP-F×2 : 20分








LED比較表

名称	NOVA P600c	NOVA P300c				
メーカー	Aputure	Aputure				
						
出力	600w	360w				
消費電流	8A	4A				
フルカラー	○	○				
F値	Normal F8.0	F8.0				
距離:2m	Max F11.0					
ASA200,1/30						
サイズ	64×28.5×16.6cm	56.2×45.7×17.2cm				
重量	13.7Kg	10.35Kg				
色温度	2,000-10,000K	2,000-10,000K				
DC使用	○48V(3Pin XLR)	○24-48V(3Pin XLR)				
マウント	28φオス	16φメス/28φオス				
スタンド	ジュニアダブルライザー	1Kw stand				
参考価格	¥17,600	¥8,800				
メモ	コントローラーケーブル 3m ACケーブル6m ワイヤレスDMX対応 4分割コントロール (DMXのみ)	コントローラーケーブル 0.6/3m FXLION:1h15S Vバッテリーはパワーステ ーションでのみ可				






LED比較表

名称	Celeb200	Celeb400	Celeb450	DIVA LED30	Select30 DMX	FreeStyle 4 LED
メーカー	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	
						
出力	100w	210w	270w	150w	150w	150w
消費電流	2A	2.2A	2.7A	1.5A	1.5A	1.5A
フルカラー	バイカラー	バイカラー	○	○	○	○
F値 距離:2m ASA200,1/30	F4.0 1	F5.6	F5.6 3	F4.0 6	F4.0 6	4灯 F4.0 1灯 F2.0 5
サイズ	W:99 H:27 D:15cm	W:136 H:42 D:28cm	W:88 H:84 D:22cm	W:99 H:27 D:15cm	W:103 H:27 D : 16cm	W:132 H:33 D:16.5cm
重量	7.8Kg	12Kg	11Kg	8Kg	5Kg+2Kg	6Kg+2Kg
色温度	2,700-5,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,500-9,900K
DC使用	○18-28V 3P	○ 18-28V 3P	×	○ 18-36V 3P	○18-36V 3P	○18-36V 3P
マウント	17φオス	25φオス	25φオス	17φオス	17φオス	17φオス
スタンド	1K脚	ジュニアダブルライザー	ローボーイジュニア	1K脚	1K脚	1K脚
参考価格	¥7,000	¥8,000	¥15,000	¥8,500	¥9,000	¥12,000
メモ	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別 コントローラーは固定	ハニカムグリッド別 コントローラーが外せる	ハニカムグリッド付き 単管でも使える 

LED比較表

名称	Astra 1×1 Bi-Color	Astra6× 1×1Bi-Color	GEMINI 1×1	リングライトミニ	AMS-FL50BI	FL-600
メーカー	LITEPANEL	LITEPANEL	LITEPANEL	LITEPANEL	Bi-Flex	Flexible Light
						
出力	110w	105w	200w	40w	50w	60w
消費電流	1.1A	1.05A	2A	0.4A	0.5A	0.6A
フルカラー	バイカラー	バイカラー	○	デライトのみ	バイカラー	バイカラー
F値 距離:2m ASA200,1/30	F8.0 3	F8.0 5	H F5.6 4 M F5.6 3 L F5.6 2	F2.8 6	F2.8 7	F4.0
サイズ	W:41.3 H:45 D:13.4cm	W:41.3 H:45 D:13.4cm	W:32 H:32 D:11.9cm	26.6Φ D:5.08cm	W:30 H:30	W:31 H31 D:1.2cm
重量 Kg	3.2Kg	3.2Kg	5.3Kg	1.58Kg	0.22Kg	0.42Kg
色温度	3,200-5,600K	3,200-5,600K	2,700-10,000K	5,000K	3,000-6,000K	3,200-5,600K
DC使用	○Vマウント×1	○Vマウント×1	○Vマウントアダプター	○Vマウントアダプター	○Vマウント×1	○Vマウント×1
マウント	16Φメス	16Φメス	16Φメス		16Φメス	16Φメス
スタンド	005 or 1005	005 or 1005	1K脚	無し	無し	無し
参考価格	¥7,000	¥8,000	¥12,000	¥10,000	¥3,000	¥4,000
メモ	フィルター付き B×4枚 A×4枚 乳白×2枚 ダボ付	フィルター付き B×4枚 A×4枚 乳白×2枚 ダボ付	DUO150(90%) 50s F5.6 DUO300(100%) 1h15S		DUO150→3h ※バッテリー接続時は AC接続不可	防水 ソフトBOX付き

LED比較表

名称	ZERO C-300RS	ZERO C-700RSV	ZERO C-1500RSV	VR-2500VSVL	AL-MC 4	
メーカー	fotodiox	fotodiox	fotodiox	fotodiox	Apture	
						
出力	30W	60W	120w	100w	5w	
消費電流	0.6A	0.8A	2.2A	2A		
フルカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー	○	
F値 距離:2m ASA200,1/30	F2.0 3	F2.8 3	F4.0 5	F4.0 7		
サイズ	25Φ×4.6cm	45Φ×5cm	80Φ×9cm	49Φ 55×60×9.5cm	9.3×6.1×1.7cm	
重量 Kg	0.7Kg	2.85Kg	9.23kg	6.3kg	130 g	
色温度	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-6,500K	
DC使用	○ NP-F×2	○ NP-F×2+Vマウント	○ Vマウント	○ Vマウント	○内臓	
マウント	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	1/4-20UNC	
スタンド	無し	無し	無し	無し	無し	
参考価格	¥2,500	¥3,000	¥5,000	¥6,000	¥4,000	
メモ	専用バッテリー 2 個付 (28w h) 付属->2.5h	専用バッテリー 2 個付 (47Wh) Vマウント×1 付属->1.5h	DUO-95×2 → 1.5h	※DUO95->15分 DUO-150 → 1h15m DMXケーブル付属 グリッド付き	オンカメラもマグネット で壁面取り付けも可能 エフェクト機能付き 最大出力:2h 最小出力:15h	

LED比較表

名称	110/40/20 (8 / 4 / 2ft)	Titan Tube(FP1)		PavoTube II 30X	PavoTube 30C	Pavotube II 6C
メーカー	Quaser Soelence	Astera		NunLite	NunLite	NunLite
						
出力	100w / 50w / 25w	72w		70w	60w	6w×5
消費電流	1A / 0.5A / 0.25A					
フルカラー	バイカラー	○		○	○	○
F値 距離:2m ASA200,1/30	F4.0 / F2.8 2 / F2.0 8	通常 : F1.4 1 Full:F2.0 5		F2.0 7	F2.0 7	F1.4
サイズ	3.8Φ×240 / 120 / 59cm	42Φ×103.5cm		43Φ×114.5cm	48Φ×117cm	3.8Φ×25cm
重量 Kg	1.14 / 0.77 / 0.4Kg	1.35Kg		1.56Kg	1.2Kg	260g
色温度	2,000-6,000K			2,700-12,000K	2,700-6,500K	2,700-7,500K
DC使用	×	バッテリー内蔵		バッテリー内蔵	バッテリー内蔵	バッテリー内蔵
マウント	単管ホルダー	単管ホルダー		専用ホルダー	専用ホルダー	
スタンド	051or1005/SPコンパクト	SPコンパクト		SPコンパクト	SPコンパクト	
参考価格	6,000 / 4,000 / ¥3,000	¥8,000		¥3,850	¥3,000	¥1,500
メモ	調光コード付き グリップヘッド付き	2灯セット 送信機(¥2,000)を使ってスマホでコントロール可能 標準モード点灯時間:5h 1h-20hで設定可能 充電時間:3h		充電時間:2h 点灯時間:2h スマホでコントロール	シンクロコードで同調 点灯時間:2.2h 充電時間:3h	点灯時間:1h 充電時間:2.5h マグネットプレート3枚 マグネット付き

LED比較表

名称	DLED4.1	DLED7.1	DLED9.1			
メーカー	dedolight	dedolight	dedolight			
						
出力	40w	90w	90w			
消費電流	0.5A	1A	1A			
フルカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー			
F値	S:F8.0 1	S:F8.0 9	S:F11 9			
距離:2m	W:	W:	W:			
ASA200,1/30						
サイズ	W : 11 H:18.3 D : 16cm	W : 11 H:18.5 D: 1 9 cm	W : 20 H:29 D : 23.4cm			
重量 Kg	1.3Kg+1Kg	1.3kg+1.4Kg	3.7Kg+1.4Kg			
色温度	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K			
DC使用	○専用バラスト	○専用バラスト	○専用バラスト			
マウント	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス			
スタンド	セットに込み	セットに込み	005 or 1005			
参考価格	¥12,000	¥14,000	¥7,000			
メモ	ビーム角：4-60° 高い集光性 3灯セット スポットプロジェクター DCパワーサプライ	ビーム角：4-60° 高い集光性 3灯セット スポットプロジェクター 3mで直径180cm f4.0	ビーム角：4-50° 高い集光性 参考データ： spotプロジェクター F8.0 8 F8.0 3(なし)			

LED比較表

名称	LED F160	P360	BICLED-R	LEDハンディライト602	LEDカッターライト	LEDアイランプ
メーカー	Broncolor	Fiilex	Bic light	東芝エルティ	東芝エルティ	Mettle
						
出力	160w	90w	160w	14.5W	25W	45w
消費電流	1.6A	0.9A		1.5A	1.24A	0.45A
フルカラー	バイカラー+G,M	バイカラー	色温度固定	色温度固定	色温度固定	色温度固定
F値 距離:2m ASA200,1/30	S F4.0 5 W F4.0 2	S:F5.6 4 F:F4.0	F11 6	F2.8 4	F5.6 9	F2.8 4
サイズ	W : 12 H : 16 D:28.5cm	10.2Φ×11.9cm		W:13.5 H22.3 D:16cm	W:30 H13.5 D:11.5cm	10Φ×15 c m
重量 Kg	1.7Kg	0.74Kg	3.5Kg+	1.7Kg+0.4Kg	4.1Kg	0.26Kg
色温度	2800-6800K	3,000-5,600K	3,200K	5,000K	3,000K	5,500K
DC使用	×	× 現在準備中	×	○バッテリーのみ	×	×
マウント	16Φメス	16Φメス	17Φオス	1/4-20UNCネジ	17Φオス	別途モーガルが必要
スタンド	005 or 1005	セットに込み	無し	無し	無し	無し
参考価格	¥ 6,000	¥ 6,000	¥ 8,800	¥ 6,000	¥ 3,000	¥ 1,000
メモ	グリーン、マゼンタ補正 bronアクセサリが使える P70:F5.6 7	3灯セット ソフトボックス×1 (40cm×40cm×40cm)		調光不可 AL-LB24-8 → 10h	調光不可 円形マット×4枚 ※500wエリスポット F5.6 8	調光不可 300wアイランプ相当の明るさ